

DINITROL Autocleaner

Cleaner

Characteristics:

- Transparent
- Low aromatic
- High flash point
- Self separating
- Bio- degradable
- Efficient

Applications:

DINITROL AUTOCLEANER efficiently cleans and dissolves fats, waxes, engine and diesel oils. DINITROL AUTOCLEANER can be used on most metal parts. Before use, make sure parts and components are compatible with DINITROL AUTOCLEANER.

Method of use:

DINITROL AUTOCLEANER may be applied by spraying, brushing or dipping. During spray application care must be taken to prevent electrostatic discharges and occupational exposure to aerosol. Allow DINITROL AUTOCLEANER to work for a few minutes, then rinse with cold water. Old, oxidised corrosion protection films may need additional time to dissolve.

Technical properties:

Colour:	transparent
Density at 23°C:	790 kg/m ³
Flash point:	> 61°C
Recommended film thickness wet:	Not applicable
Available in:	100 ml Bottles / 20 L Cannister / 208 L Drum

For all relevant safety advices please read the material safety data sheet or the packaging label.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com